

CIKKSZÁM

0606W

TERMÉK MEGNEVEZÉSE

GPA II 32-6-180 fűtési és szolár keringetőszivattyú

TERMÉKFOTÓ



TERMÉKJELLEMZŐK

- Modell: GPA II 32-6-180
- Csatlakozás: G2
- Kiállások közötti távolság [mm]: 180
- Térfogatáram [m³/h]: maks. 4,0
- Maximális emelőmagasság [m]: 6,2
- Energiahatékonysági Index EEI: ≤0,23
- Energiafogyasztás [W]: 5 - 45W; 0,05 - 0,38A
- Feszültség: ~230V (-6% - +10%), 50/60Hz
- Szigetelési osztály: H
- Biztonsági osztály: IP 42
- Közeg: víz, 30%-os glikol oldat
- Maximum nyomás (bar): 10
- Minimális belépőnyomás a közeg hőmérsékletétől függően:
0,05 bar do 85°C; 0,28 bar do 90°C; 1,00 bar do 110°C
- Folyadék hőmérséklete [°C]: +2 - +110
- Környezeti hőmérséklet [°C]: 0 - +40 RH <95%
- Fűtéstechika: a szivattyútengely vízszintes helyzetben, a kanble mirigy lefelé vagy oldalra néz
- Vonalkód: vonalkóddal ellátva kiskereskedelmi értékesítéshez
- Működési módok: AUTO, Fokozatmentes vezérlés MIN-MAX

MŰSZAKI RAJZ

