

COD PRODUS

254130GPA3

COLECȚIE

GPA III

NUMELE PRODUSULUI

Pompă circulație electronică GPA III 25X4X130

FOTOGRAFIE PRODUS



CARACTERISTICI PRODUS

- Model: GPA III 25-4-130
- Racord: G1 1/2
- Distanța între racorduri [mm]: 130
- Capacitate [m³/h]: max. 2,8
- Înălțime maximă de ridicare [m]: 4
- Indice de eficiență energetică (EEL): ≤0,20
- Consum [W]: 5 - 25 W; 0,04 - 0,25 A
- Voltaj: 50-60 Hz, ~230V
- Clasa de izolare: H
- Clasa de siguranță: IP 44
- Mediu de lucru: apă, 50% glicol
- Presiune maximă de lucru [bar]: 10
- Presiune minimă de intrare în funcție de temperatura lichidului: 0,05 bar pentru 75°C; 0,5 bar pentru 90°C; 1,08 bar pentru 110°C
- Temperatură lichid [°C]: +2 - +110 pentru apă; -30 - +110 pentru soluție cu 50% glicol
- Temperatură mediu ambiant [°C]: 0 - +70 pentru apă; -30 - +70 pentru soluție cu 50% glicol; RH 95%
- Instalare: cu axul în poziție orizontală
- Cod de bare: ambalaj cu cod de bare pentru vânzarea cu amănuntul
- Inclus: garnituri plate (2 buc), cablu de alimentare 100 cm
- Moduri de funcționare : AUTO, HS - curbe de viteză constantă, BL - curbe de presiune proporțională, HD - curbe de presiune constantă, PWM - semnal de control extern (variația lățimii de impuls)

DESEN TEHNIC

