

KÓD

326180GPA3

NOVINKA

NÁZEV PRODUKTU

Oběhové elektronické čerpadlo GPA III 32-60/180

OBRÁZEK




PIKTOGRAM



VLASTNOSTI PRODUKTU

- Model: GPA III 32-6-180
- Připojení: G2
- Rozteč připojení [mm]: 180
- Kapacita [m³/h]: maks. 3,8
- Maximální výtlačná výška [m]: 6
- Index energetické efektivnosti EEI: ≤0,20
- Spotřeba energie [W]: 5 - 39 W; 0,04 - 0,35 A
- Napětí: 50-60 Hz, ~230V
- Izolační skupina: H
- Bezpečnostní skupina: IP 44
- Média: voda, 50% glykol
- Maximální pracovní tlak [bar]: 10
- Minimální tlak na vstupu v závislosti na teplotu média: 0,05 bar do 75°C; 0,5 bar do 90°C; 1,08 bar do 110°C
- Teplota média [°C]: +2 - +110 dla wody; -30 - +110 dla 50% roztworu glikolu
- Teplota okolí [°C]: 0 - +70 dla wody; -30 - +70 dla 50% roztworu glikolu; RH <95%
- Instalace: z wałem w pozycji poziomej
- Provozní režimy: AUTO, HS - krzywe stałej prędkości obrotowej, BL - krzywe ciśnienia proporcjonalnego, HD - krzywe stałego ciśnienia, PWM - Sterowanie zewnętrznym sygnałem wejściowym (modulacja szerokości impulsu)

TECHNICKÝ VÝKRES



SPECIFIKACE

- EAN: 5903738248322
- Intrastat: 84137030