

CIKKSZÁM

327180GPA3

TERMÉKCSALÁD

GPA III

TERMÉK MEGNEVEZÉSE

Keringető szivattyú GPA III 32-7,5-180

TERMÉKFOTÓ



TERMÉKJELLEMZŐK

- Modell: GPA III 32-7,5-180
- Csatlakozás: G2
- Kiállások közötti távolság [mm]: 180
- Térfogatáram [m³/h]: max 4,4
- Maximális emelőmagasság [m]: 7,5
- Energiahatékonysági Index EEI: ≤0,20
- Energiafogyasztás [W]: 5 - 60 W; 0,04 - 0,5 A
- Feszültség: 50-60 Hz, ~230V
- Szigetelési osztály: H
- Biztonsági osztály: IP 44
- Közeg: víz, 50%-os glikol oldat
- Maximum nyomás (bar): 10
- Minimális belépőnyomás a közeg hőmérsékletétől függően:
0,05 bar 75°C-nál; 0,5 bar 90°C-nál; 1,08 bar 110°C-nál
- Folyadék hőmérséklete [°C]: +2 - +110 vízre; -30 - +110 50%-os glikol-oldatra
- Környezeti hőmérséklet [°C]: 0 - +70 vízre; -30 - +70 50%-os glikol-oldat; relatív páratartalom 95%
- Fűtéstechnika: a tengellyel vízszintes helyzetben
- Vonalkód: vonalkóddal ellátva kiskereskedelmi értékesítéshez
- A szett tartalmazza: lapos tömítés (2 darab), 100 cm-es tápkábel
- Működési módok: AUTO, BL - arányos nyomásgörbék, HS - állandó fordulatszám görbék, HD - állandó nyomás görbék, PWM - külső bemeneti jel vezérlés (impulzusszélesség-moduláció)

MŰSZAKI RAJZ

