

CIKKSZÁM

GMPT60GPA

TERMÉK MEGNEVEZÉSE

Keverőcsoport osztó-gyűjtőhöz, termosztátos keverőszeleppel és 25-6-130 elektronikus szivattyúval

TERMÉKFOTÓ



TERMÉKJELLEMZŐK

- Csatlakozás: GZ 6/4" lapos tömítéshez
- Kvs (m³/h): 3.5
- Felső csatlakozás: GW1
- A szivattyú is benne: igen
- Szivattyú típus: 25-6 180 elektronikus keringő szivattyú
- 3 irányú keverőszelep test anyag: CW617N sárgaréz
- Termosztátikus szeleptest anyag: sárgaréz CB752S (DZR) - ellenálló a dezinfekciónak
- A termosztátikus szelep rugóanyaga: AISI 302 rozsdamentes acél
- Tömítőanyag: PTFE, EPDM
- Visszacsapószelep telepítése: A visszatérő oldalon
- Maximális munkanyomás [bar]: 10
- Max. üzemi hőmérséklet [°C]: 90
- Hőmérséklet-szabályozási tartomány [°C]: 30°C - 60°C
- A hőmérők mérési tartománya: 0-120°C
- Vonalkód: vonalkóddal ellátva kiskereskedelmi értékesítéshez