



SYMBOL ZAKŁADOWY

KOLEKCJA

KFP1D**F-POWER**

NAZWA PRODUKTU

Zawór kulowy podtynkowy, nakrętno-nakrętny z dźwignią i rozetą

ZDJĘCIE GŁÓWNE


CECHY PRODUKTU



- Rodzaj przyłączenia: nakrętno-nakrętny
- Pełny przelot: tak
- Rodzaj uchwyty: dźwignia
- Materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz
- Materiał kuli: mosiądz
- Materiał uszczelnień kuli: PTFE
- Materiał uszczelnień trzpienia: EPDM (3szt. o-ring)
- Media: woda, glikol 50%, sprężone powietrze
- NICKEL FREE: tak
- Ciśnienie nominalne [bar]: 16
- Maksymalna temperatura pracy [°C]: 120
- Rozeta w zestawie: tak
- Kod kreskowy: opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną
- Maksymalne ciśnienie pracy [bar]: 30

RYSUNEK TECHNICZNY

SPECYFIKACJA



- DN: 15
- Wymiar A: G1/2
- Wymiar d: 15
- Wymiar B: 57
- Wymiar C: 12.5
- Wymiar D: 45
- Wymiar E: 73.5
- Przyłącze: 1/2"
- Kvs [m³/h]: 7.29