

KODAS

KFP2P

KOLEKCIJA

F-POWER

PREKĖS PAVADINIMAS

Potinkinis rutulinis ventilis su rankenėle ir rozete 3/4" F-F, F-Power


PAGRINDINĖ NUOTRAUKA



PRODUKTO SAVYBĖS

- Ryšio tipas: Išsukite ir išsukite
- Pilna skylė: taip
- Laikiklio tipas: rankenėlė
- Kėbulo medžiaga / surinkimo medžiaga: žalvaris
- Rutulinio vožtuvo rutulinė medžiaga: žalvaris
- Rutulinė sandarinimo medžiaga: PTFE
- Stiebo sandariklio medžiaga: EPDM (sandarinimo žiedas 3 vnt.)
- Žiniasklaida: Vanduo, 50% glikolio, Suslėgtas oras
- NICKEL FREE: taip
- Vardinis slėgis [bar]: 16
- Maksimali darbinė temperatūra [°C]: 120
- Rozetė įtraukta: taip
- Brūkšninis kodas: Brūkšninio kodo pakuotė mažmeninei prekybai
- Didžiausias darbinis slėgis [bar]: 30

TECHNINIS BRĖŽINYS



SPECIFIKACIJA

- 3_DN: 20
- 1_Wymiar A: G3/4
- 2_Wymiar d: 20
- 1_Wymiar B: 66.5
- 1_Wymiar C: 15
- 1_Wymiar D: 45.3
- 1_Wymiar E: 82
- Ryšys: 3/4"
- 3_Kvs [m3/h]: 14