

KODAS


KOLEKCIJA

KFP61**F-POWER**

PREKĖS PAVADINIMAS

Rutulinis ventilis, svirtinė rankena, 2 M-F, F-Power

PAGRINDINĖ NUOTRAUKA




PRODUKTO SAVYBĖS

- Ryšio tipas: Įsukite / išsukite
- Pilna skylė: taip
- Liauka: taip
- Laikiklio tipas: svirtis
- Kėbulo medžiaga / surinkimo medžiaga: žalvaris
- Rutulinio vožtuvo rutulinė medžiaga: žalvaris
- Rutulinė sandarinimo medžiaga: PTFE
- Stiebo sandariklio medžiaga: PTFE
- Žiniasklaida: Vanduo, 50% glikolio, Suslėgtas oras
- NICKEL FREE: taip
- Vardinis slėgis [bar]: 30
- Maksimali darbinė temperatūra [°C]: 120
- Minimali darbinė temperatūra [°C]: -30
- Brūkšninis kodas: Brūkšninio kodo pakuotė mažmeninei prekybai
- Didžiausias darbinis slėgis [bar]: 30

TECHNINIS BRĖŽINYS

SPECIFIKACIJA



- 3_DN: 50
- Matmuo A: G2
- Matmuo d: 50
- Matmuo B: 120.5
- Matmuo C: 16
- Matmuo D: 20.5
- Matmuo E: 90.5
- Ryšys: 2"
- 3_Kvs [m3/h]: -