SYMBOL ZAKŁADOWY

KFP7

KOLEKCJA

F-POWER

NAZWA PRODUKTU

Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią

ZDJĘCIE GŁÓWNE




IKONY



CECHY PRODUKTU

- Rodzaj przyłączenia: nakrętno-nakrętny
- Pełny przelot: tak
- Dławik: tak
- Rodzaj uchwytu: dźwignia
- Materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz
- Materiał uszczelnień kuli: PTFE
- Materiał uszczelnień trzpienia: PTFE
- Media: woda, glikol 50%, sprężone powietrze
- NICKEL FREE: tak
- Ciśnienie nominalne [bar]: 25
- Maksymalna temperatura pracy [°C]: 120
- Minimalna temperatura pracy [°C]: -30
- Kod kreskowy: opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną
- Maksymalne ciśnienie pracy [bar]: 25

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA

- DN: 65
- Wymiar A: G2 1/2
- Wymiar d: 65
- Wymiar B: 141
- Wymiar C: 24
- Wymiar D: 242
- Wymiar E: 123.5
- Przyłącze: 2 1/2"
- Materiał kuli: stal nierdzewna

FERRO SA
ul. Przemysłowa 7
32-050 Skawina
T: +48 12 25 62 100

NIP 944 20 51 648
KRS 0000289768
REGON 356375388