

KODAS

KOLEKCIJA

KFPM101**F-POWER**

PREKĖS PAVADINIMAS

Rutulinis ventilis, su drugelio rankena, 3/8" M-F, F-Power

PAGRINDINĖ NUOTRAUKA


PRODUKTO SAVYBĖS



- Ryšio tipas: Įsukite / išsukite
- Pilna skylė: taip
- Liauka: taip
- Laikiklio tipas: drugelis
- Kėbulo medžiaga / surinkimo medžiaga: žalvaris
- Rutulinio vožtuvo rutulinė medžiaga: žalvaris
- Rutulinė sandarinimo medžiaga: PTFE
- Stiebo sandariklio medžiaga: PTFE
- Žiniasklaida: Vanduo, 50% glikolio, Suslėgtas oras
- NICKEL FREE: taip
- Vardinis slėgis [bar]: 30
- Maksimali darbinė temperatūra [°C]: 120
- Minimali darbinė temperatūra [°C]: -30
- Brūkšninis kodas: Brūkšninio kodo pakuotė mažmeninei prekybai

TECHNINIS BRĖŽINYS

SPECIFIKACIJA



- 3_DN: 10
- 1_Wymiar A: G3/8
- 2_Wymiar d: 10
- 1_Wymiar B: 53.5
- 1_Wymiar C: 9
- 1_Wymiar D: 10.5
- 1_Wymiar E: 34
- Ryšys: 3/8"
- 3_Kvs [m3/h]: 4.33