CIKKSZÁM

KFPM10

TERMÉKCSALÁD

F-POWER

TERMÉK MEGNEVEZÉSE

F-Power golyóscsap pillangókarral, 3/8" BB

TERMÉKFOTÓ




PIKTOGRAM



TERMÉKJELLEMZŐK

- Kapcsolat típusa: külső menet- külső menet
- Teljes átömlés: igen
- Tömszelence: igen
- Nyitókar típusa: pillangókar
- Test anyaga/ szerelvények anyaga: sárgaréz
- Golyóscsap anyaga: sárgaréz
- Golyó tömítés anyaga: PTFE
- Szártömítés anyaga: PTFE
- Közeg: víz, 50%-os glikol oldat, sűrített levegő
- NIKKELMENTES: igen
- Névleges nyomás (bar): 30
- Max. üzemi hőmérséklet [°C]: 120
- Minimális működési hőmérséklet [°C]: -30
- Vonalkód: vonalkóddal ellátva kiskereskedelmi értékesítéshez
- Maximum nyomás (bar): 30

MŰSZAKI RAJZ



MŰSZAKI JELLEMZŐK

- DN: 10
- Méret A: G3/8
- Méret d: 10
- Méret B: 43
- Méret C: 9
- Méret D: 51.3
- Méret E: 34
- Csatlakozás: 3/8"
- Kvs (m3/h): 4.33

FERRO Hungary Kft.
1112 Budapest
Repülőtéri út 2/a
T: +36 1 791 3045