

KODAS

KFPM10

KOLEKCIJA

F-POWER

PREKĖS PAVADINIMAS

Rutulinis ventilis, su drugelio rankena, 3/8" F-F, F-Power


PAGRINDINĖ NUOTRAUKA



PRODUKTO SAVYBĖS

- Ryšio tipas: Išsukite ir išsukite
- Pilna skylė: taip
- Liauka: taip
- Laikiklio tipas: drugelis
- Kėbulo medžiaga / surinkimo medžiaga: žalvaris
- Rutulinio vožtuvo rutulinė medžiaga: žalvaris
- Rutulinė sandarinimo medžiaga: PTFE
- Stiebo sandariklio medžiaga: PTFE
- Žiniasklaida: Vanduo, 50% glikolio, Suslėgtas oras
- NICKEL FREE: taip
- Vardinis slėgis [bar]: 30
- Maksimali darbinė temperatūra [°C]: 120
- Minimali darbinė temperatūra [°C]: -30
- Brūkšninis kodas: Brūkšninio kodo pakuotė mažmeninei prekybai
- Didžiausias darbinis slėgis [bar]: 30

TECHNINIS BRĖŽINYS



SPECIFIKACIJA

- 3_DN: 10
- Matmuo A: G3/8
- Matmuo d: 10
- Matmuo B: 43
- Matmuo C: 9
- Matmuo D: 51.3
- Matmuo E: 34
- Ryšys: 3/8"
- 3_Kvs [m3/h]: 4.33