

KODAS

KFPM11

KOLEKCIJA

F-POWER

PREKĖS PAVADINIMAS

Rutulinis ventilis, su drugelio rankena, 1/2" M-F, F-Power


PAGRINDINĖ NUOTRAUKA



PRODUKTO SAVYBĖS

- Ryšio tipas: Įsukite / išsukite
- Pilna skylė: taip
- Liauka: taip
- Laikiklio tipas: drugelis
- Kėbulo medžiaga / surinkimo medžiaga: žalvaris
- Rutulinio vožtuvo rutulinė medžiaga: žalvaris
- Rutulinė sandarinimo medžiaga: PTFE
- Stiebo sandariklio medžiaga: PTFE
- Žiniasklaida: Vanduo, 50% glikolio, Suslėgtas oras
- NICKEL FREE: taip
- Vardinis slėgis [bar]: 30
- Maksimali darbinė temperatūra [°C]: 120
- Minimali darbinė temperatūra [°C]: -30
- Brūkšninis kodas: Brūkšninio kodo pakuotė mažmeninei prekybai
- Didžiausias darbinis slėgis [bar]: 25
- Plotis [mm]: 59

TECHNINIS BRĖŽINYS



SPECIFIKACIJA

- 3_DN: 15
- 1_Wymiar A: G1/2
- 2_Wymiar d: 15
- 1_Wymiar B: 58.5
- 1_Wymiar C: 10.5
- 1_Wymiar D: 11
- 1_Wymiar E: 37.9
- Ryšys: 1/2"
- 3_Kvs [m3/h]: 7.29
- Aukštis [mm]: 54
- Gylis [mm]: 31