SYMBOL ZAKŁADOWY

KFPM11

KOLEKCJA

F-POWER

NAZWA PRODUKTU

Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z motylkiem

ZDJĘCIE GŁÓWNE



IKONY



CECHY PRODUKTU

- Rodzaj przyłączenia: nakrętno-wkrętny
- Pełny przelot: tak
- Dławik: tak
- Rodzaj uchwytu: motylek
- Materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz
- Materiał kuli: mosiądz
- Materiał uszczelnień kuli: PTFE
- Materiał uszczelnień trzpienia: PTFE
- Media: woda, glikol 50%, sprężone powietrze
- NICKEL FREE: tak
- Ciśnienie nominalne [bar]: 30
- Maksymalna temperatura pracy [°C]: 120
- Minimalna temperatura pracy [°C]: -30
- Kod kreskowy: opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną
- Maksymalne ciśnienie pracy [bar]: 25
- Szerokość [mm]: 59

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA

- DN: 15
- Wymiar A: G1/2
- Wymiar d: 15
- Wymiar B: 58.5
- Wymiar C: 10.5
- Wymiar D: 11
- Wymiar E: 37.9
- Przyłącze: 1/2"
- Kvs [m3/h]: 7.29
- Wysokość [mm]: 54
- Głębokość [mm]: 31

FERRO SA
ul. Przemysłowa 7
32-050 Skawina
T: +48 12 25 62 100

NIP 944 20 51 648
KRS 0000289768
REGON 356375388