

KODAS

KOLEKCIJA

KFPM1**F-POWER**

PREKĖS PAVADINIMAS

Rutulinis ventilis, su drugelio rankena, 1/2" F-F, F-Power

PAGRINDINĖ NUOTRAUKA


PRODUKTO SAVYBĖS



- Ryšio tipas: Išsukite ir išsukite
- Pilna skylė: taip
- Liauka: taip
- Laikiklio tipas: drugelis
- Kėbulo medžiaga / surinkimo medžiaga: žalvaris
- Rutulinio vožtuvo rutulinė medžiaga: žalvaris
- Rutulinė sandarinimo medžiaga: PTFE
- Stiebo sandariklio medžiaga: PTFE
- Žiniasklaida: Vanduo, 50% glikolio, Suslėgtas oras
- NICKEL FREE: taip
- Vardinis slėgis [bar]: 30
- Maksimali darbinė temperatūra [°C]: 120
- Minimali darbinė temperatūra [°C]: -30
- Brūkšninis kodas: Brūkšninio kodo pakuotė mažmeninei prekybai
- Didžiausias darbinis slėgis [bar]: 30

TECHNINIS BRĖŽINYS

SPECIFIKACIJA



- 3_DN: 15
- Matmuo A: G1/2
- Matmuo d: 15
- Matmuo B: 50.5
- Matmuo C: 10.5
- Matmuo D: 51.3
- Matmuo E: 37.9
- Ryšys: 1/2"
- 3_Kvs [m3/h]: 7.86