KODAS

KFPM21

KOLEKCIJA

F-POWER

PREKĖS PAVADINIMAS

Rutulinis ventilis, rankena su drugeliu, 3/4" M-F, F-Power


PAGRINDINĖ NUOTRAUKA



PRODUKTO SAVYBĖS

- Ryšio tipas: Įsukite / išsukite
- Pilna skylė: taip
- Liauka: taip
- Laikiklio tipas: drugelis
- Kėbulo medžiaga / surinkimo medžiaga: žalvaris
- Rutulinio vožtuvo rutulinė medžiaga: žalvaris
- Rutulinė sandarinimo medžiaga: PTFE
- Stiebo sandariklio medžiaga: PTFE
- Žiniasklaida: Vanduo, 50% glikolio, Suslėgtas oras
- NICKEL FREE: taip
- Vardinis slėgis [bar]: 30
- Maksimali darbinė temperatūra [°C]: 120
- Minimali darbinė temperatūra [°C]: -30
- Brūkšninis kodas: Brūkšninio kodo pakuotė mažmeninei prekybai
- Didžiausias darbinis slėgis [bar]: 30
- Plotis [mm]: 63

TECHNINIS BRĖŽINYS



SPECIFIKACIJA

- 3_DN: 20
- Matmuo A: G3/4
- Matmuo d: 20
- Matmuo B: 63
- Matmuo C: 11
- Matmuo D: 11.5
- Matmuo E: 41.3
- Ryšys: 3/4"
- 3_Kvs [m3/h]: 14.8
- Aukštis [mm]: 59
- Gylis [mm]: 37

UAB "Ferro Baltics"
T. Kosciuškos 24-103,
LT01100 Vilnius

phone.: +37 063 777 749
email: ferrobaltics@ferro.pl