

SYMBOL ZAKŁADOWY

KOLEKCJA

KFPM3

F-POWER

NAZWA PRODUKTU

Kulový plnopřůtčný kohout, motýlek MM 1"

ZDJĘCIE GŁÓWNE



IKONY


CECHY PRODUKTU



- Rodzaj przyłączenia: nakrętno-nakrętny
- Pełny przelot: tak
- Dławik: tak
- Rodzaj uchwyty: motylek
- Materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz
- Materiał kuli: mosiądz
- Materiał uszczelnień kuli: PTFE
- Materiał uszczelnień trzpienia: PTFE
- Media: woda, glikol 50%, sprężone powietrze
- NICKEL FREE: tak
- Ciśnienie nominalne [bar]: 30
- Maksymalna temperatura pracy [°C]: 120
- Minimalna temperatura pracy [°C]: -30
- Wykończenie: 1"
- Maksymalne ciśnienie pracy [bar]: 30

RYSUNEK TECHNICZNY

SPECYFIKACJA



- 3_DN: 25
- 1_Wymiar A: G1
- 2_Wymiar d: 25
- 1_Wymiar B: 66.5
- 1_Wymiar C: 13
- 1_Wymiar D: 65
- 1_Wymiar E: 47.4
- 3_Przyłącze: 1"
- 3_Kvs [m3/h]: 24.13
- GTIN: 5902194992275
- Kod celny CN: 84818081
- Masa brutto [kg]: 0,396