

KODAS

KFPM41

KOLEKCIJA

F-POWER

PREKĖS PAVADINIMAS

Rutulinis ventilis, su drugelio rankena, 1 1/4" M-F, F-Power


PAGRINDINĖ NUOTRAUKA



PRODUKTO SAVYBĖS

- Ryšio tipas: Įsukite / išsukite
- Pilna skylė: taip
- Liauka: taip
- Laikiklio tipas: drugelis
- Kėbulo medžiaga / surinkimo medžiaga: žalvaris
- Rutulinio vožtuvo rutulinė medžiaga: žalvaris
- Rutulinė sandarinimo medžiaga: PTFE
- Stiebo sandariklio medžiaga: PTFE
- Žiniasklaida: Vanduo, 50% glikolio, Suslėgtas oras
- NICKEL FREE: taip
- Vardinis slėgis [bar]: 30
- Maksimali darbinė temperatūra [°C]: 120
- Minimali darbinė temperatūra [°C]: -30
- Brūkšninis kodas: Brūkšninio kodo pakuotė mažmeninei prekybai
- Didžiausias darbinis slėgis [bar]: 30

TECHNINIS BRĖŽINYS



SPECIFIKACIJA

- 3_DN: 32
- Matmuo A: G1 1/4
- Matmuo d: 32
- Matmuo B: 93
- Matmuo C: 14
- Matmuo D: 18.5
- Matmuo E: 63.7
- Ryšys: 1 1/4"
- 3_Kvs [m3/h]: 42.58