

KODAS

KOLEKCIJA


KFPS31**F-POWER**

PREKĖS PAVADINIMAS

Rutulinis ventilis, svirtinė rankena, su jungtimi, 1 M-F, F-Power

PAGRINDINĖ NUOTRAUKA


PRODUKTO SAVYBĖS



- Ryšio tipas: Įsukite / išsukite varžta
- Pilna skylė: taip
- Liauka: taip
- Laikiklio tipas: svirtis
- Kėbulo medžiaga / surinkimo medžiaga: žalvaris
- Rutulinio vožtuvo rutulinė medžiaga: žalvaris
- Rutulinė sandarinimo medžiaga: PTFE
- Stiebo sandariklio medžiaga: PTFE
- Žiniasklaida: Vanduo, 50% glikolio, Suslėgtas oras
- NICKEL FREE: taip
- Vardinis slėgis [bar]: 30
- Maksimali darbinė temperatūra [°C]: 120
- Minimali darbinė temperatūra [°C]: -30
- Brūkšninis kodas: Brūkšninio kodo pakuotė mažmeninei prekybai
- Didžiausias darbinis slėgis [bar]: 30

TECHNINIS BRĖŽINYS

SPECIFIKACIJA



- 3_DN: 25
- 1_Wymiar A: G1
- 2_Wymiar d: 25
- 1_Wymiar B: 108
- 1_Wymiar C: 16.5
- 1_Wymiar D: 13
- 1_Wymiar E: 64.6
- 1_Wymiar F: 116.5
- Ryšys: 1"
- 3_Kvs [m3/h]: 22.43