



SYMBOL ZAKŁADOWY

KOLEKCJA


KFPS31

F-POWER

NAZWA PRODUKTU

Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z dźwignią ze śrubunkiem

ZDJĘCIE GŁÓWNE



IKONY


CECHY PRODUKTU



- Rodzaj przyłączenia: nakrętno-wkrętny ze śrubunkiem
- Pełny przelot: tak
- Dławik: tak
- Rodzaj uchwyty: dźwignia
- Materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz
- Materiał kuli: mosiądz
- Materiał uszczelnień kuli: PTFE
- Materiał uszczelnień trzpienia: PTFE
- Media: woda, glikol 50%, sprężone powietrze
- NICKEL FREE: tak
- Ciśnienie nominalne [bar]: 30
- Maksymalna temperatura pracy [°C]: 120
- Minimalna temperatura pracy [°C]: -30
- Kod kreskowy: opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną
- Maksymalne ciśnienie pracy [bar]: 30

RYSUNEK TECHNICZNY

SPECYFIKACJA



- DN: 25
- Wymiar A: G1
- Wymiar d: 25
- Wymiar B: 108
- Wymiar C: 16.5
- Wymiar D: 13
- Wymiar E: 64.6
- Wymiar F: 116.5
- Przyłącze: 1"
- Kvs [m³/h]: 22.43