

SYMBOL ZAKŁADOWY

KOLEKCJA

KFPS41

F-POWER


NAZWA PRODUKTU

Kulový plnopřůtčný kohout se šroubením, páka ŠM 5/4"

ZDJĚNÍ HLAVNÍ

IKONY


CECHY PRODUKTU



- Rodzaj przyłączenia: nakrętno-wkrętny ze śrubunkiem
- Pełny przełot: tak
- Dławik: tak
- Rodzaj uchwyty: dźwignia
- Materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz
- Materiał kuli: mosiądz
- Materiał uszczelnień kuli: PTFE
- Materiał uszczelnień trzpienia: PTFE
- Media: woda, glikol 50%, sprężone powietrze
- NICKEL FREE: tak
- Ciśnienie nominalne [bar]: 30
- Maksymalna temperatura pracy [°C]: 120
- Minimalna temperatura pracy [°C]: -30
- Wykończenie: 5/4"
- Maksymalne ciśnienie pracy [bar]: 30

RYSUNEK TECHNICZNY

SPECYFIKACJA



- 3_DN: 32
- 1_Wymiar A: G1 1/4
- 2_Wymiar d: 32
- 1_Wymiar B: 124,6
- 1_Wymiar C: 18,5
- 1_Wymiar D: 14
- 1_Wymiar E: 70,5
- 1_Wymiar F: 116,5
- 3_Przyłącze: 1 1/4"
- 3_Kvs [m3/h]: 41,1
- GTIN: 5902194992589
- Kod celny CN: 84818081
- Masa brutto [kg]: 1,005