

SYMBOL ZAKŁADOWY

KFPW4

KOLEKCJA

F-POWER

NAZWA PRODUKTU

Kulový plnopřůčný kohout s vypouštěním, páka MM 5/4"

ZDJĚNÍ HLAVNÍ




IKONY



CECHY PRODUKTU

- Rodzaj przyłączenia: nakrętno-nakrętny
- Odpowietrznik: tak
- Końcówka spustowa: tak
- Pełny przelot: tak
- Dławik: tak
- Rodzaj uchwytu: dźwignia
- Materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz
- Materiał kuli: mosiądz
- Materiał uszczelnień kuli: PTFE
- Materiał uszczelnień trzpienia: PTFE
- Media: woda, glikol 50%, sprężone powietrze
- NICKEL FREE: tak
- Ciśnienie nominalne [bar]: 16
- Maksymalna temperatura pracy [°C]: 120
- Minimalna temperatura pracy [°C]: -30
- Wykończenie: 5/4"
- Maksymalne ciśnienie pracy [bar]: 16

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA

- 3_DN: 32
- 1_Wymiar A: G1 1/4
- 2_Wymiar d: 32
- 1_Wymiar B: 83
- 1_Wymiar C: 15.5
- 1_Wymiar D: 116.5
- 1_Wymiar E: 70.5
- 1_Wymiar F: 104.7
- 3_Przyłącze: 1 1/4"
- 3_Kvs [m3/h]: 41.21
- GTIN: 5902194992800
- Kod celny CN: 84818081
- Masa brutto [kg]: 0,745