

SYMBOL ZAKŁADOWY

KOLEKCJA

KFPW6

F-POWER

NAZWA PRODUKTU

Kulový plnopřůčný kohout s vypouštěním, páka MM 2"

ZDJĚNÍ HLAVNÍ

IKONY


CECHY PRODUKTU



- Rodzaj przyłączenia: nakrętno-nakrętny
- Odpowietrznik: tak
- Końcówka spustowa: tak
- Pełny przelot: tak
- Dławik: tak
- Rodzaj uchwytu: dźwignia
- Materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz
- Materiał kuli: mosiądz
- Materiał uszczelnień kuli: PTFE
- Materiał uszczelnień trzpienia: PTFE
- Media: woda, glikol 50%, sprężone powietrze
- NICKEL FREE: tak
- Ciśnienie nominalne [bar]: 16
- Maksymalna temperatura pracy [°C]: 120
- Minimalna temperatura pracy [°C]: -30
- Wykończenie: 2"
- Maksymalne ciśnienie pracy [bar]: 16

RYSUNEK TECHNICZNY

SPECYFIKACJA



- 3_DN: 50
- 1_Wymiar A: G2
- 2_Wymiar d: 50
- 1_Wymiar B: 107.5
- 1_Wymiar C: 17.5
- 1_Wymiar D: 151.5
- 1_Wymiar E: 90.5
- 1_Wymiar F: 123.7
- 3_Przyłącze: 2"
- GTIN: 5902194992824
- Kod celny CN: 84818081
- Masa brutto [kg]: 1,538