

KÓD

WKJ5191000000/EU1T

NÁZEV PRODUKTU

Kotel Ecocondens Crystal 80, 80 kW

OBRÁZEK



VLASTNOSTI PRODUKTU

- Třída emisí oxidů dusíku (NOx): 6
- Maximální provozní teplota ÚT [°C]: 80
- Maximální tlak vody [bar]: 4
- Hmotnost kotle [kg]: 84
- Max. množství kondenzátu (zemní plyn) [l/h]: 12
- Tepelný výkon (při 50/30°C) [kW]: 19,0 - 88,0
- Tepelný výkon (při 80/60°C) [kW]: 17,0 - 80,0
- Tepelné zatížení [kW]: 18,0 - 82,0
- Připojení ke kouřovodu: 2 samostatné $\Phi 100 \times \Phi 100$
- Emise oxidu dusíku [mg/kWh]: ≤ 50
- Hladina akustického výkonu LWA [dB]: 62
- Připojení topné vody a plynu: G5/4 - G1
- Typ a napětí elektrického proudu: $\sim 230 \pm 10\%$ / 50Hz V
- Uživatelská účinnost kotle při částečném zatížení a teplotě vratné vody 30°C [%]: 107
- Uživatelská účinnost kotle při jmenovitém zatížení a průměrné teplotě kotlové vody 70°C [%]: 97
- Uživatelská účinnost η_1 [%]: 95
- Uživatelská účinnost η_4 [%]: 87
- Stupeň krytí (IP): IPX4D
- Standardní nastavená teplota [°C]: 20 - 80
- Celkové rozměry (výška $\times$ šířka $\times$ hloubka) [mm]: 810 $\times$ 540 $\times$ 545
- Výška čerpání při průtoku 0 [bar]: 0.8