

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH NATIONAL DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr / No. 0342417

1. Název a obchodní název stavebního výrobku:
Name and trade name of construction product:
Zpětné ventily s mosazným košem
Check valves with brass basket
2. Typové označení stavebního výrobku:
Type designation of the construction product:
ZS1K, ZS2K, ZS3K, ZS4K
3. Zamýšlené použití nebo použití:
Intended use or uses:
Pro vodovodní instalace a instalace ústředního vytápění v budovách.
For water supply systems and central heating systems in buildings.
4. Název a adresa výrobce výrobku:
Name and address of the manufacturer:
Ferro S.A., ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Polska (PL)

Místo výroby výrobku:
Place of manufacture of the product:
ČLR / PRC
5. Jméno a adresa zplnomocněného zástupce, pokud byl zřízen:
Name and address of the authorized representative if it has been established:
-
6. Národní systém používaný k hodnocení a ověřování stálosti výkonu:
The national system used to assess and verify the constancy of performance:
4
7. Národní technická specifikace:
National technical specification:

7a. Polská výrobková norma:
Polish product Standard:
PN-M-75002:2016-10

Název akreditovaného certifikačního orgánu, číslo akreditace a číslo národního certifikátu nebo
název akreditovaných laboratoří / laboratoří a číslo akreditace:
Name of the accredited certification body, accreditation number and the number of national
certificate or the name of accredited laboratory / laboratories and accreditation number:
-

7b. Národní technické hodnocení:
National technical assessment:
-

Oddělení technického posouzení / Oddělení pro národní technické posouzení:
Technical assessment body / National technical assessment body:
-

Jméno akreditovaného certifikačního orgánu, číslo akreditace a číslo certifikátu:
Name of the accredited certification body, accreditation number and certificate number:
-

8. Deklarované vlastnosti:
Declared performances:


Základní vlastnosti stavebního výrobku pro zamýšlené použití nebo použití Essential characteristics of the construction product for the intended use or uses	Deklarované vlastnosti Declared performances	Poznámky Comments
Maximální provozní teplota Maximum working temperature	100 °C	-
Maximální Provozní tlak Maximum working pressure	1,0 MPa (10,0 bar)	-

9. Vlastnosti výrobku uvedeného výše jsou v souladu se všemi deklarovanými vlastnostmi uvedenými v bodě 8. Toto národní prohlášení o vlastnostech je vydáno v souladu se zákonem ze dne 16. dubna 2004 o stavebních výrobcích, na výhradní odpovědnost výrobce.
The performances of the product identified above are compatible with all declared performances listed in point 8. Presented national declaration of performance is issued in accordance with the Act of 16th April 2004 on construction products on the sole responsibility of the manufacturer.

Za soulad překladu s originálem je zodpovědná následující osoba:
The following person is responsible for the translation's compliance with the original:

Maciej Podraza
Ředitel technického úseku a úseku zajištění kvality skupiny
(jméno, příjmení a pozice)
(name, surname and position)

Skawina, 19.01.2026
(místo a datum vydání)
(place and date of issue)

.....

.....
(podpis)
(signature)