

NÁRODNÍ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH NATIONAL DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr / No. 0702421

1. Název a obchodní název stavebního výrobku:
Name and trade name of construction product:
Rohové ventily s keramickou kartuší ROTONDO BLACK
Angle valves with ceramic cartridge ROTONDO BLACK
2. Označení typu stavebního výrobku:
Type designation of the construction product:
Z295-BL, Z296-BL
3. Zamýšlené použití:
Intended use or uses:
Pro použití ve vodovodních instalacích.
For water supply systems.
4. Název a adresa sídla výrobce:
Name and address of the manufacturer:
Ferro S.A., ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Polska (PL)

Místo výroby výrobku:
Place of manufacture of the product:
ČLR / PRC
5. Název a adresa zplnomocněného zástupce, pokud byl ustanoven:
Name and address of the authorized representative if it has been established:
-
6. Národní systém použitý pro posouzení a ověření stálosti vlastností:
The national system used to assess and verify the constancy of performance:
4
7. Národní technická specifikace:
National technical specification:

7a. Polská výrobová norma:
Polish product Standard:
PN-M-75002:2016-10

Název akreditovaného certifikačního orgánu, číslo akreditace a číslo národního certifikátu nebo
název akreditované laboratoře / laboratoří a číslo akreditace:
Name of the accredited certification body, accreditation number and the number of national
certificate or the name of accredited laboratory / laboratories and accreditation number:
-

7b. Národní technické posouzení:
National technical assessment:
-

Orgán technického posouzení / Národní orgán technického posouzení:
Technical assessment body / National technical assessment body:

-

Název akreditovaného certifikačního orgánu, číslo akreditace a číslo certifikátu:
Name of the accredited certification body, accreditation number and certificate number:

-

8. Deklarované vlastnosti:
Declared performances:

Zásadní charakteristiky stavebního výrobku pro zamýšlené použití Essential characteristics of the construction product for the intended use or uses	Deklarované vlastnosti Declared performances	Poznámky Comments
Maximální provozní teplota (T _{max}) Maximum working temperature	100 °C	-
Maximální provozní tlak (p _{max}) Maximum working pressure	1,0 MPa (10,0 bar)	-


9. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou v souladu se všemi deklarovanými vlastnostmi uvedenými v bodě 8. Toto národní prohlášení vlastností je vydáno v souladu se zákonem ze dne 16. dubna 2004 o stavebních výrobcích na výhradní odpovědnost výrobce.
The performances of the product identified above are compatible with all declared performances listed in point 8. Presented national declaration of performance is issued in accordance with the Act of 16th April 2004 on construction products on the sole responsibility of the manufacturer.

Jménem výrobce podepsal(a):
Signed on behalf of the manufacturer by:

Maciej Podraza

Ředitel technického oddělení a zajištění kvality skupiny
(jméno a funkce)
(name, surname and position)

Skawina, 23.08.2021
(místo a datum vydání)
(place and date of issue)

.....

(podpis)
(signature)